

KombiSIGN 50 / Bulb

## Gloeilamp 5W BA15D 12V



Art.-nr.: 955.840.34

### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Hoogte                       | 42 mm  |
| Diameter                     | 16 mm  |
| Behuizingkleur               | Zilver |
| Gewicht met verpakking in g  | 8 g    |
| Gewicht van het product in g | 8 g    |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Bedrijfsspanning             | 12V      |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 12 VDC   |
| Nominale operationele stroom | 417 mA   |
| Geschatte inschakelstroom    | 4.170 mA |
| Vermogensverlichting         | 5 W      |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lamp fitting/sokkel | BA15d |
|---------------------|-------|

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Conform met CE             | Nee                   |
| Conform met RoHS-richtlijn | Conform Stofbeperking |
| WEEE                       | Nee                   |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee                   |
| Conform met CCC            | Nee                   |
| Conform met FCC            | Nee                   |
| Conform met IC             | Nee                   |
| EAC certificaat aanwezig   | Nee                   |
| Conform met AS-I           | Nee                   |
| ICAO-goedkeuring           | Nee                   |
| Conform met DNV            | Nee                   |
| Conform met RoHS CN        | Nee                   |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.