

KombiSIGN 50 / Bulb

Bombilla 5W BA15D 230V

Nº de artículo: 955.840.38

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	42 mm
Diámetro	16 mm
Color de la carcasa	Plateado
Peso con embalaje	8 g
Peso del producto	5 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	30 mA
Corriente de entrada nominal	300 mA
Iluminación de potencia	5 W

DATOS ÓPTICOS

Portalámparas/zócalo de lamp	BA15d
------------------------------	-------

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.