

Installation Permanent Light 216 / Bulb

Gloeilamp 7W BA15D 24V



Art.-nr.: 955.015.35



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	54 mm
Diameter	16 mm
Behuizingkleur	Zilver
Gewicht met verpakking in g	9 g
Gewicht van het product in g	9 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	292 mA
Geschatte inschakelstroom	2.920 mA
Vermogensverlichting	7 W

OPTISCHE GEGEVENS

Lamp fitting/sokkel	BA15d
---------------------	-------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.