

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes Multi-tone sirene WM 31 tonen 24VDC RD



Art.-nr.: 129.052.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	161 mm
Breedte	143 mm
Hoogte	161 mm
Materialen	Aluminium
Behuizingkleur	Rood
Beschermingstype	IP66 IP67
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 8 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-40°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+55°C
Gewicht met verpakking in g	2440 g
Gewicht van het product in g	2269 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	400 mA
Geschatte inschakelstroom	1.600 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 1
Vervuilinggraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	110,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes

Multi-tone sirene WM 31 tonen 24VDC RD

Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Ja
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING



! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.