

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 439

Sirena intermittente WM 32 suoni 9-60VDC**Codice articolo:** 439.130.55**DATI MECCANICI**

Lunghezza	138 mm
Larghezza	136 mm
Altezza	119 mm
Materiali	ABS PC
Colore calotta	Giallo
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	2,50 mm ² / 14AWG
Punto di inserimento dei cavi	Pressacavi
Cablaggio minimo	d = 8 mm
Cablaggio massimo	d = 12 mm
Scarico trazione	Presente (conf alla norma VDE)
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Temperatura operativa minima	-25°C
Temperatura operativa massima	+70°C
Peso con imballaggio	486 g
Peso del prodotto	425 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	9-60V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	230 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	Xeno
Colore della luce	Giallo
Immagine ottica del segnale	Lampo
Frequenza lampeggiatore	1 Hz
Potenza lampeggiatore	2 J
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Combinazione Heavy Duty / Flash/Multi-Tone Sounder 439

Sirena intermittente WM 32 suoni 9-60VDC

Vol. (max) 1m di distanza	105,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	32 suoni
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Sirena intermittente WM 32 suoni 9-60VDC

Technical drawing of a 439 series speaker, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 138
- Overall height: 136
- Inner diameter of the main cone: 108
- Distance from the center to the mounting holes: 54
- Mounting hole diameter: $\phi 7$

Side View Dimensions:

- Mounting hole diameter: $\phi 20$
- Mounting flange thickness: 4
- Distance from the mounting flange to the cone: 18
- Distance from the mounting flange to the rear of the speaker: 37
- Distance from the mounting flange to the center of the cone: 113
- Distance from the mounting flange to the rear of the speaker (including the mounting flange): 116
- Distance from the mounting flange to the rear of the speaker (including the mounting flange and the mounting flange): 119