

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN  
**CleanSIGN WM continuo 24VDC MC**



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 695.000.55 |
| Serie:          | CleanSIGN  |

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud                      | 125 mm                         |
| Anchura                       | 112 mm                         |
| Altura                        | 485 mm                         |
| Diámetro                      | 76 mm                          |
| Materiales                    | PA                             |
| Color de las calotas          | Transparente                   |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP67<br>IP69K                  |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 637 g                          |
| Peso del producto             | 457 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 270 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 1.000 mA              |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Fuente de luz          | LED                        |
| Color de la luz        | MC 7 colores               |
| Imagen de señal óptica | Blink<br>EVS<br>Permanente |
| Frecuencia de parpadeo | 1 Hz                       |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h               |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 85,0 dB (A)     |
| Imagen de señal acústica  | Tono permanente |
| Frecuencia tonal          | 2400 Hz         |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

### CleanSIGN WM continuo 24VDC MC

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vida útil acústica | mín. 5000 h |
|--------------------|-------------|

#### DATOS DE APROBACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | No                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

## CleanSIGN WM continuo 24VDC MC

### DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.