

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37 Kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD



Art.Nr.:	698.160.75
Serie:	Kompakt 37



MECHANISCHE DATEN

Höhe	243 mm
Durchmesser	38 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Blau Gelb Grün Klar Rot
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Kabel
Litzenquerschnitt maximal	0,34mm ² / 22AWG
Kabeleinführung	Membrantülle
Kabeleinführung minimal	d = 1 mm
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Kabellänge	2000 mm
Zugentlastung	Ausziehschutz
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	238 g
Produktgewicht	200 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	175 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
-------------	-----



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37 Kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

Leuchtfarbe	Blau Gelb Grün Rot Weiß
Optisches Signalbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

K37 Kabel EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, illustrating their dimensions and mounting details.

Dimensions (mm):

- Base height: 46.7
- Segment height: 34
- Top segment height: 12.8
- Overall height (leftmost model): 229.5
- Overall height (second model from left): 161.5
- Overall height (third model from left): 127.5
- Overall height (fourth model from left): 93.5
- Overall height (rightmost model): 46.7
- Mounting hole diameter: Ø27.7
- Mounting hole pitch: M22x1,5
- Mounting hole offset: 8.5

3/3