

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37  
**K37 connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD**



|                  |            |
|------------------|------------|
| Codice articolo: | 698.210.75 |
| Serie:           | Kompakt 37 |

**DATI MECCANICI**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza                       | 175 mm                     |
| Diametro                      | 38 mm                      |
| Materiali                     | PC                         |
| Colore calotta                | Giallo<br>Rosso<br>Verde   |
| Colore cassa                  | Nero                       |
| Categoria di protezione       | IP65                       |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 5 poli    |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana       |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                   |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                   |
| Lunghezza cavo                | 150 mm                     |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso       |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                      |
| Temperatura operativa massima | +50°C                      |
| Peso con imballaggio          | 131 g                      |
| Peso del prodotto             | 87 g                       |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 100 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Nell'area connessioni: 2       |                        |

**DATI OTTICI**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                      |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata                   |
| Durata ottica               | max. 50.000 h            |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 **K37 connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD**

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12<br>Tipo 4X   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## K37 connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD

Technical drawing showing five different sizes of the 698/699 series threaded rods. The drawing includes dimensions for the threads and overall heights.

- Threaded Rod Sizes:** Ø37,5, Ø30, Ø25, Ø20, Ø16
- Dimensions:**
  - Thread Length: 127,5 mm
  - Total Height: 229,5 mm
  - Base Diameter: Ø27,7
  - Base Thread: M22x1,5
  - Base Height: 8,5 mm
  - Other Heights: 161,5 mm, 195,5 mm, 127,5 mm, 93,5 mm
  - Segment Heights: 12,8 mm (repeated for each rod)
  - Top Segment Height: 46,7 mm

3/3