

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD



Art.-nr.:	698.250.75
Serie:	Kompakt 37



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	209 mm
Diameter	38 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Blauw Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	M12 stekker 8pol
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekentlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	154 g
Gewicht van het product in g	100 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	135 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, arranged in a row. The drawing includes side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Total height 229,5; Top section height 12,8; Middle section height 12,8; Bottom section height 12,8; Base height 12,8; Total height 229,5.
- Model 2: Total height 195,5; Top section height 12,8; Middle section height 12,8; Bottom section height 12,8; Base height 12,8; Total height 195,5.
- Model 3: Total height 161,5; Top section height 12,8; Middle section height 12,8; Bottom section height 12,8; Base height 12,8; Total height 161,5.
- Model 4: Total height 127,5; Top section height 12,8; Middle section height 12,8; Bottom section height 12,8; Base height 12,8; Total height 127,5.
- Model 5: Total height 93,5; Top section height 12,8; Middle section height 12,8; Bottom section height 12,8; Base height 12,8; Total height 93,5.

Front View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Total width 46,7; Top section width 34; Middle section width 34; Bottom section width 34; Base width 34; Total width 46,7.
- Model 2: Total width 34; Top section width 34; Middle section width 34; Bottom section width 34; Base width 34; Total width 34.
- Model 3: Total width 34; Top section width 34; Middle section width 34; Bottom section width 34; Base width 34; Total width 34.
- Model 4: Total width 34; Top section width 34; Middle section width 34; Bottom section width 34; Base width 34; Total width 34.
- Model 5: Total width 34; Top section width 34; Middle section width 34; Bottom section width 34; Base width 34; Total width 34.

Other Dimensions:

- Top section diameter: $\varnothing 37,5$
- Base diameter: $\varnothing 27,7$
- Base thread: M22x1,5
- Base height: 8,5

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.