

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 kabel EM pulserende 24VAC/DC BU/GN/Y



Art.-nr.:	699.150.75
Serie:	Kompakt 37



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	209 mm
Diameter	38 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Blauw Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Kabel
Strengdoorsnede maximaal	0,34mm ² / 22AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Kabellengte	2000 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	231 g
Gewicht van het product in g	191 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	160 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Blauw Geel Groen Rood



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37 kabel EM pulserende 24VAC/DC BU/GN/Y

Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Pulstoon
Toonfrequentie	2900 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

K37 kabel EM pulserende 24VAC/DC BU/GN/Y

Technical drawing of the 698/699 series pressure washer lance, showing five different sizes. The drawing includes the following dimensions (in mm):

- Lance diameter: $\varnothing 37,5$
- Trigger gun diameter: $\varnothing 27,7$
- Trigger gun thread: M22x1,5
- Trigger gun length: 8,5
- Lance section lengths: 34, 34, 34, 34, 34, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8
- Total lance length: 229,5
- Trigger gun length: 93,5
- Lance section lengths (from top): 127,5, 161,5, 195,5

3/3