

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD



Codice articolo: 280.480.68



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 218 mm                       |
| Diametro                      | 142 mm                       |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Nipplo a pressione in gomma  |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 7 mm                     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 559 g                        |
| Peso del prodotto             | 478 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tensione d'esercizio                | 230V                           |
| Tipo di tensione d'esercizio        | AC                             |
| Frequenza di tensione d'eser        | 50Hz                           |
| Tolleranza di tensione              | +/- 10%                        |
| Tensione nominale di esercizio      | 230 VAC                        |
| Corrente nominale di esercizio      | 200 mA                         |
| Corrente di spunto nominale         | 2.000 mA                       |
| Classe di protezione                | Classe di protezione 2         |
| Grado di inquinamento               | 3                              |
| Categoria di sovratensione          | II                             |
| Tensione di isolamento monitorabile | Ui = 250V; Uimp = 2.500V       |
|                                     | preparazione al monit. esterno |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Rosso         |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Luminosità                  | >32cd         |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD

| DATI DI APPROVAZIONE           |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                           |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                           |
| WEEE                           | Sì                           |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                           |
| Conforme a CCC                 | No                           |
| Conforme a UL                  | No                           |
| Conforme a FCC                 | No                           |
| Conforme a IC                  | No                           |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                           |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.)         |
| Conforme ad AS-I               | No                           |
| Approvazione ICAO              | Sì (Low Intensity Type A, B) |
| Conforme a DNV                 | No                           |
| Conforme alla norma comunitari | No                           |
| Conforme con VdS               | No                           |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 230VAC RD

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.