

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37cl sr fiche EM pulsé 12VAC/DC GN/YE/R



N° de l'article:	699.410.74
Série:	Kompakt 37



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	175 mm
Diamètre	38 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Couleur du boîtier	Argenté
Indice de protection	IP65
Raccordement	Fiche M12 à 5 broches
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Longueur de câble	150 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	136 g
Poids du produit	94 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	12V
Type de tension de service	AC/DC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	12 VDC
Courant nominal de service	295 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
	Dans la zone de connexion : 2

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	80,0 dB (A)
-------------------	-------------



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

K37cl sr fiche EM pulsé 12VAC/DC GN/YE/R

Image de signal acoustique	Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2900 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

K37cl sr fiche EM pulsé 12VAC/DC GN/YE/R

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, arranged in a row. The drawing includes side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Total height 229,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 2: Total height 195,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 3: Total height 161,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 4: Total height 127,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 5: Total height 93,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 12,8 mm.

Front View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 2: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 3: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 4: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 5: Diameter $\varnothing 27,7$ mm. Mounting hole diameter $\varnothing 27,7$ mm. Mounting hole depth 8,5 mm. Mounting hole thread M22x1,5.

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.