

## Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

### TwinFLASH Design 24VDC GN



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 647.240.55   |
| Serie:    | KombiSIGN 72 |



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoogte                       | 66 mm       |
| Diameter                     | 70 mm       |
| Materialen                   | PC          |
| Kapkleur                     | Doorzichtig |
| Beschermingstype             | IP65        |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +60°C       |
| Gewicht met verpakking in g  | 91 g        |
| Gewicht van het product in g | 77 g        |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 80 mA                |
| Geschatte inschakelstroom    | 750 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Lichtbron            | Led                       |
| Lichtkleur           | Groen                     |
| Optisch signaalbeeld | EVS<br>Flits<br>TwinFlash |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz                      |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h             |

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Nee     |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |
| Conform met IC             | Nee     |
| EAC certificaat aanwezig   | Ja      |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

### TwinFLASH Design 24VDC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |
| MTTF-Waarde [Jaren]          | 1625                 |

#### TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.