

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



Nº de artículo:	649.000.05
Serie:	KombiSIGN 72

DATOS MECÁNICOS

Altura	212 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PA-GF PC
Color de las calotas	Amarillo Rojo Verde
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	USB
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxim	d = 11 mm
Longitud del cable	1800 mm
Brida antitracción	No presente
Tipo de sujeción	Montaje en tubo
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	385 g
Peso del producto	385 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	5V (USB)
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 0%
Tensión de servicio nominal	5 VDC
Corriente nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Requerimientos de PSU externos	SELV/PELV
conectividad	USB

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo Rojo Verde
Imagen de señal óptica	TwinLight
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	mín. 50000 h



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.


Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí (a través de componentes)
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.