

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accessoires

Midi Équerre avec Avertisseur GY

N° de l'article:	261.700.03
Série:	EvoSIGNAL

DONNÉES MÉCANIQUES

Longueur	93 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	170 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+60°C
Poids avec emballage	136 g
Poids du produit	136 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Degré de pollution	3
--------------------	---

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Non
Conforme avec Directive RoHS	Conforme limitation substances
WEEE	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Équerre avec Avertisseur GY

The technical drawing shows two views of a mechanical component:

- Front View (Left):** The overall width is 85 mm. The top section has a width of 50 mm. There are three holes with diameters of $\varnothing 5,5$. The distance between the outer holes is 18,4 mm, and the distance from the center hole to the right edge is 5,5 mm. The total height of the top section is 66 mm, with a base diameter of 50 mm and a central slot depth of 43,8 mm.
- Side View (Right):** The overall width is 93 mm. The total height is 170 mm. The bottom section has a height of 75 mm. A small circular feature is visible on the top surface.

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.