

## Maxi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL Maxi Rotating 115-230VAC RD



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 262.140.60 |
| Série:           | EvoSIGNAL  |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hauteur                       | 173 mm                |
| Diamètre                      | 120 mm                |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS          |
| Couleur de la calotte         | Rouge                 |
| Couleur du boîtier            | Gris                  |
| Indice de protection          | IP66                  |
| Raccordement                  | Borne PushIn          |
| Section des torons minimale   | 0,25mm² / 24AWG       |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG       |
| Type de fixation              | Adaptateur nécessaire |
| Température minimum de servic | -30°C                 |
| Température maximum de servic | +60°C                 |
| Poids avec emballage          | 547 g                 |
| Poids du produit              | 398 g                 |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V                   |
| Type de tension de service     | AC                         |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz à 230V<br>60Hz à 115V |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                    |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                    |
| Courant nominal de service     | 170 mA                     |
| Courant d'appel nominal        | <6000 mA                   |
| Classe de protection           | Classe de protection 2     |
| Degré de pollution             | 3                          |
| Catégorie de surtension        | II                         |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Rotatif       |
| Durée de vie optique    | min. 50 000 h |
| Nombre de tours         | 180 U/min     |
| Durée tout et rien [ms] | 55ON, 278OFF  |

### DONNÉES D'APPROBATION

|               |     |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Maxi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL Maxi Rotating 115-230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 242                   |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.