

## Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 828 Blitzl.m. 2 Freq. BM 24VDC YE



Art.Nr.: 828.320.55



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Höhe                       | 137 mm             |
| Durchmesser                | 98 mm              |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS       |
| Kalottenfarbe              | Gelb               |
| Gehäusefarbe               | Schwarz            |
| Schutzart                  | IP65               |
| Anschluss                  | Schraubklemme      |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm² / 14AWG    |
| Kabeleinführung            | Gummiquetschnippel |
| Kabeleinführung minimal    | d = 5 mm           |
| Kabeleinführung maximal    | d = 7 mm           |
| Befestigungsart            | Bodenmontage       |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C              |
| Betriebstemperatur maximal | +45°C              |
| Gewicht mit Verpackung     | 281 g              |
| Produktgewicht             | 220 g              |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 260 mA         |
| Bemessungseinschaltstrom   | 12.000 mA      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lichtquelle          | Xenon              |
| Leuchtfarbe          | Gelb               |
| Optisches Signalbild | Blitz              |
| Blitzfrequenz        | 1 Hz               |
| Blitzleistung        | 5 J                |
| Lebensdauer optisch  | min. 4 Mio. Blitze |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE              | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

## Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 828

### Blitzl.m. 2 Freq. BM 24VDC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

#### MASSZEICHNUNG



828



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.